


ONYX COPILOT

Flexibles LED-Leselicht




20 lm

Angenehm warmes und blendfreies Licht



37 cm

Halslänge von 370 mm und Stromversorgung über Zigarettenanzünder oder über Kunststoffsockel für Festinstallation



12 V + 24 V

Das stylische Licht ist sowohl für PKW (12 Volt) als auch LKW (24 Volt) geeignet



Präzise ausgeleuchteter Fahrzeuginnenraum

Das ONYX COPILOT LED-Leselicht fügt sich mit seinem eleganten und dynamischen Design nahtlos in jeden Fahrzeuginnenraum ein. Es ist sehr biegsam und eignet somit für die Ausleuchtung unterschiedlichster Bereiche im Fahrzeuginnenraum. Der Hals der Leuchte besitzt eine mattschwarze Silikonoberfläche und kann individuell ausgerichtet werden. Die LED-Lebensdauer der ONYX COPILOT Leuchte ist mit bis zu 20.000 Betriebsstunden extrem lang. Die Leuchte kann mit einem Schalter ein- und ausgeschaltet werden, sodass sie immer angeschlossen bleiben kann. OSRAM bietet für dieses stylische Produkt eine Garantiedauer von 2 Jahren.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Flexibles LED-Leselicht
--	-------------------------

General Product Information

Bestellnummer	ONYXCOPILOT L+7
---------------	-----------------

Elektrische Daten

Nennspannung	12/24 V
--------------	---------

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3200 K
Lichtstrom	20 lm

Physical Attributes & Dimensions



Produktgewicht	72.00 g
----------------	---------

Farben & Materialien

Sockelfarbe	Black
-------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Steckverbindung zur Lampe	Cigarette lighter plug
---------------------------	------------------------

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	LED
-------------	-----

Zertifikate & Standards

Normen	CE
--------	----

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4052899414938
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	abeee974-0574-456e-82ec-afd9be936f89

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899414938	ONYX COPILOT	Faltschachtel 1	110 mm x 35 mm x 290 mm	1.12 dm ³	153.00 g
4052899414945	ONYX COPILOT	Versandschachtel 4	149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm ³	730.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction UI LED ONYX COPILOT L
	User instruction LED ONYX COPILOT L
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

