


ONYX COPILOT


Flexibles LED-Leselicht

**20 lm**

Angenehm warmes und blendfreies Licht

**37 cm**

Halslänge von 370 mm und
Stromversorgung über
Zigarettenanzünder oder über
Kunststoffsockel für Festinstallation

**12 V + 24 V**

Das stylische Licht ist sowohl für PKW
(12 Volt) als auch LKW (24 Volt) geeignet



Präzise ausgeleuchteter Fahrzeuginnenraum

Das ONYX COPILOT LED-Leselicht fügt sich mit seinem eleganten und dynamischen Design nahtlos in jeden Fahrzeuginnenraum ein. Es ist sehr biegsam und eignet somit für die Ausleuchtung unterschiedlichster Bereiche im Fahrzeuginnenraum. Der Hals der Leuchte besitzt eine mattschwarze Silikonoberfläche und kann individuell ausgerichtet werden. Die LED-Lebensdauer der ONYX COPILOT Leuchte ist mit bis zu 20.000 Betriebsstunden extrem lang. Die Leuchte kann mit einem Schalter ein- und ausgeschaltet werden, sodass sie immer angeschlossen bleiben kann. OSRAM bietet für dieses stylische Produkt eine Garantiedauer von 2 Jahren.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Flexibles LED-Leselicht
--	-------------------------

General Product Information

Bestellnummer	ONYX M+7
---------------	----------

Elektrische Daten

Nennleistung	0 W
Nennspannung	12/24 V

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3200 K
Lichtstrom	20 lm
Lichtfarbe LED	Warm weiß

Physical Attributes & Dimensions



Produktgewicht	84.00 g
Länge	25.4 mm
Breite	24.0 mm
Höhe	473.0 mm

Farben & Materialien

Sockelfarbe	Black
-------------	-------

Lebensdauer

Garantie	3 years
----------	---------

Produktdatenblatt

Zusätzliche Produktdaten

Steckverbindung zur Lampe	Cigarette lighter plug
---------------------------	------------------------

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	LED
-------------	-----

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
Normen	CE

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	66c70fc2-7388-4c78-adff-f3cc9804b96f a8fbe42d- eed7-4920-85e5-453aad7ab825

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172339377	ONYX COPILOT M+7	Faltschachtel 1	110 mm x 35 mm x 290 mm	1.12 dm ³	165.00 g
4062172339384	ONYX COPILOT M+7	Versandschachtel 4	149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm ³	778.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Referenzen / Verweise

Produktdatenblatt

Garantiebedingungen unter www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.